

BASTIDOR ABIERTO (ACB) METASOL ESTÁNDAR

Modelo AS **CONFIGURACIÓN BÁSICA**

Hasta 4000A Fijo 3/4Polos
 Con OCR AG5 incluido



Características Bastidor

- Modelo AS Serie Metasol tipo fijo, 3 o 4 polos
- Tensión nominal (Ue): 690V
- Tensión nominal de aislamiento (Ui): 1000V
- Tensión nominal soportada por impulso (Uimp): 12kV
- Poder de corte Icu 70kA o 85kA
- Conexión trasera vertical
- Corriente nominal (I_n) 2000A...4000A
- Cuerpo Bastidor:
 - M2: Tensión nominal motor AC/DC 200V~250V
 - D2: Tensión nominal bobina de cierre AC/DC 200V~250V
 - D2: Corriente nominal bobina de disparo SHT AC/DC 200V~250V
 - AX: Contactos auxiliares tipo de carga Estándar OFF-Carga 3a3b
 - U2: Tensión nominal bobinas de mínima UVT AC/DC 200V~250V

Características OCR AG5:

- Tipo OCR: Amperimétrico
- Protección y comunicación: Fallo a tierra
- Control de tensión y frecuencia: Autoalimentación, 50Hz

Poder de corte Icu [kA]	Código	Referencia completa	Conexión	Nº Polos	Calibre	I _n [A]
70kA	2866018600	AS-20D3-20V M2D2D2AX AG5U2	Trasera Vertical	3	2000	2000
	2908051900	AS-20D4-20V M2D2D2AX AG5U2		4	2000	2000
	2909079700	AS-25E3-25V M2D2D2AX AG5U2		3	2500	2500
	2909054400	AS-25E4-25V M2D2D2AX AG5U2		4	2500	2500
85kA	Consultar	AS-32E3-32V M2D2D2AX AG5U2		3	3200	3200
	2910049200	AS-32E4-32V M2D2D2AX AG5U2		4	3200	3200
	Consultar	AS-40E3-40V M2D2D2AX AG5U2		3	4000	4000
	2911046500	AS-40E4-40V M2D2D2AX AG5U2		4	4000	4000